

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

<b>Размір:</b>	500x500 мм +/- 0.5 мм допуск по розмірам сторін та +/- 0.7 мм по діагоналі
<b>Вага:</b>	275 грам ( =/+ 275 г =/-280 г)
<b>Товщина:</b>	на основі ваги 275 грам близько 1,75 мм (1 модель = 1 партія = +/- 0.05 мм)
<b>Висота:</b>	товщина панелі +15 мм (максимальна близько 16.75 мм)
<b>Поверхня:</b>	гладка, без тріщин
<b>Порізка кромки:</b>	90 градусів + / - 0,5 мм допуск по стороні 500 мм та + / - 0,7 мм по діагоналі
<b>Матеріал:</b>	багаса сахарної тростини
<b>Добавки:</b>	натуральні водо та жировідштовхуючі добавки
<b>Кіл-ть в упаковці:</b>	12 панелей = 3 м.кв.
<b>Опис:</b>	панелі вироблені з м'якоті сахарної тростини (багаси) та інших волокнистих целюлозних матеріалів з додаванням целюлози методом гарячого пресування
<b>Клас горючості:</b>	клас С (європейская класифікація) клас А (європейская кл.) при застосуванні вогнезахисної фарби

